



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«БЕЛВТОРПОЛИМЕР»

Уважаемые господа!

Предлагаем к поставке в адрес Вашего предприятия продукцию собственного производства, используемую в стройиндустрии.

Наименование изделия	Фото	Кол-во. в упаковке, шт	Цена за шт. RUB
Применяются при бетонировании вертикальных конструкций			
Фиксатор арматуры круглый 30*4 Ø арматуры от 2 до 4мм, защитный слой – 13 мм		5 000 шт.	2,00
Фиксатор арматуры круглый 40*8 Ø арматуры от 3 до 8мм, защитный слой – 16 мм		2 000 шт.	2,20
Фиксатор арматуры круглый 45*5 Ø арматуры от 2 до 5мм, защитный слой – 20 мм		2 000 шт.	2,35
Фиксатор арматуры круглый 60*5 Ø арматуры от 2 до 5мм, защитный слой – 27 мм		1 500 шт.	2,40
Фиксатор арматуры «Звезда 55» Ø арматуры от 3 до 8 мм, защитный слой – 20, 25 мм		1 000 шт.	2,90
Фиксатор арматуры «Звезда 100» Ø арматуры от 5 до 16 мм, защитный слой – 40, 45 мм		300 шт.	5,30
Фиксатор арматуры «Звезда малая» Ø арматуры 5, 8 либо 10 мм, защитный слой – 20 мм.		1 000 шт.	2,80
Применяются при бетонировании горизонтальных конструкций			
Фиксатор арматуры «Столик УС 30» Ø арматуры от 3 до 16 мм защитный слой - 30 мм		1 500 шт.	2,60
Фиксатор арматуры «Столик УС 50» Ø арматуры от 3 до 16 мм защитный слой - 50 мм		500 шт.	2,90
Фиксатор арматуры «Кольцо» Толщина защитного слоя - 15 мм. или 20 мм. Диаметр кольца - 213 мм. Подходит к арматуре любого диаметра.		150 шт.	10,00
Фиксатор арматуры «Кольцо 15/20» Ø 210 мм. Защитный слой - 15, 20 мм. Состоит из 6 колец разного диаметра от 128 до 210 мм. Подходит к арматуре любого диаметра		70 шт.	42,00
Применяются при бетонировании горизонтальных и вертикальных конструкций			
Фиксатор арматуры универсальный Ø арматуры от 3 до 6 мм защитный слой – 14, 17 и 25 мм		1 500 шт.	2,70

<p>Фиксатор «Скоба 40» Предназначен для фиксации пенопластовых блоков к арматурной сетке (каркасу) при изготовлении сэндвич-панелей, применяемых в строительстве. Длина 137 мм, ширина 50мм, толщина 6 мм. Изготавливаются из полиамида либо полипропилена.</p>		1000 шт.	5,20
Прочие изделия			
<p>Нагель Предназначен для формирования защитного слоя с торцевых сторон арматуры, также для крепления закладных пластин к арматуре. Дает возможность удерживать металлоконструкцию в опалубке в строго необходимой позиции. Применяется с арматурой диаметром 8 мм. Наружный диаметр нагеля 13 мм. Диаметр шляпки 17 мм. Длина 28 мм.</p>		5000 шт.	2,50
<p>Наконечник арматуры Предназначен для защиты от коррозии арматуры при изготовлении железобетонных панелей, для обеспечения минимального защитного слоя бетона, а также для дополнительной защиты поверхности опалубки от царапин. Устанавливается на концах арматурных стержней. Используется для арматуры диаметром 4 мм.</p>		10000 шт.	0,55
<p>Дюбель монтажный 8x35-4 8 мм. – наружный диаметр 4 мм. – внутренний диаметр 35 мм. – длина дюбеля</p>		4000 шт.	1,50
<p>Коробка разветвительная №2 предназначена для соединения и разветвления проводов и кабелей при выполнении скрытой сменяемой электропроводки. Используется с гофрированной трубой с наружным диаметром 20 мм. Высота – 45 мм., диам 90 мм</p>		50 шт.	65,00
<p>Коробка разветвительная №3 (с удлинительной втулкой), предназначены для соединения и разветвления проводов и кабелей при выполнении скрытой сменяемой электропроводки. Используется с гофрированной трубой с наружным диаметром 20 мм. Высота – 75 мм., диам 90 мм.</p>		50 шт.	90,00
<p>Крышка к коробке разветвительной используется для установки подвесных и потолочных светильников. Монтируется вместе с коробкой разветвительной.</p>		200 шт.	60,00

Примечание: Все цены приведены без НДС на условиях поставки FCA 230003 г.Гродно.

Ставка НДС – 0% (уплата НДС производится Покупателем в бюджет РФ).

При заказе продукции на сумму свыше 300 000 рублей предполагаются индивидуальные скидки.

Готовы организовать доставку до Вашего склада или объекта.

*Подготовил Рыбак Анатолий
+375 152 68-30-52 стац.
+375 44 595-37-35 моб.
grodnobelvp@gmail.com*