



СИТОМО

КОБРИНСКИЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ЗАВОД

КАТАЛОГ

ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА ПО
ЗАГОТОВКЕ И ОБРАБОТКЕ ДРЕВЕСИНЫ

ПОЯС ЛЕСНИКА ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ К 430.00.000



НАЗНАЧЕНИЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
ПОЯС ЛЕСНИКА — ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОНТАЖНЫЙ ПОЯС, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ ПРОЧНОЙ ШОРНО-СЕДЕЛЬНОЙ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ ТОЛЩИНОЙ 3,6 ММ. ОБЛАДАЕТ ВЫСОКОЙ НАДЕЖНОСТЬЮ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬЮ, ИДЕАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ И ПЕРЕНОСКИ ИНСТРУМЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
· ДЛИНА ПОЯСА: 830 ММ.
· ШИРИНА ПО ЦЕНТРУ: 150 ММ.
· ШИРИНА ПО КРАЯМ: 75 ММ.
· МАССА ПОЯСА: 1,2 КГ.
· МАТЕРИАЛ: НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА.

ПОЯС СНАБЖЕН ДВУМЯ БОКОВЫМИ КАРМАНАМИ И ЗАДНИМ КАРМАНОМ-НАКЛАДКОЙ. КОНСТРУКЦИЯ ЗАДНЕГО КАРМАНА (300X250 ММ) ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОТСЕК ДЛЯ ОТВЕРТОК, ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ КАРМАН – АПТЕЧКУ, ВЫПОЛНЕННЫЙ ИЗ ТКАНИ ПВХ С ЗАСТЕЖКОЙ «МОЛНИЯ», ЧТО ПРЕДОТВРАТИТ ПРОМОКАНИЕ И ВЫПАДЕНИЕ СРЕДСТВ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, А ТАКЖЕ УДОБНАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА В ВИДЕ ПОЛУКОЛЕЦ ДЛЯ НАВЕСНОГО ИНСТРУМЕНТА.
ДВА БОКОВЫХ КАРМАНА (300X150 ММ) ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УДОБНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ КЛИНЬЕВ ВАЛОЧНЫХ, МАЛОГО ГРЕЙФЕРНОГО ЗАХВАТА И КРЮКА ПОДЪЕМНОГО. ЗАСТЕЖКА В ВИДЕ РЕГУЛИРУЕМОГО РЕМНЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОДОГНАТЬ ПОЯС ПО РАЗМЕРУ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.



ПОЯС ЛЕСНИКА ИЗ ТКАНИ ПВХ

К 432.00.000



НАЗНАЧЕНИЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
ПОЯС ЛЕСНИКА — ОБЛЕГЧЕННЫЙ ВАРИАНТ ПОЯСА, ИЗГОТОВЛЕННЫЙ ИЗ ПЛОТНОЙ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОЙ ТКАНИ ПВХ. ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ РАБОТЫ В ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ, СЛУЖИТ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ И ПЕРЕНОСКИ ИНСТРУМЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ РАБОТЫ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
· ДЛИНА ПОЯСА: 860 ММ.
· ШИРИНА ПО ЦЕНТРУ: 170 ММ.
· ШИРИНА ПО КРАЯМ: 100 ММ.
· МАССА ПОЯСА: 0,45 КГ.
· МАТЕРИАЛ: ТКАНЬ ПВХ.

ПОЯС СНАБЖЕН ДВУМЯ БОКОВЫМИ КАРМАНАМИ И ЗАДНИМ КАРМАНОМ-НАКЛАДКОЙ. КОНСТРУКЦИЯ ЗАДНЕГО КАРМАНА (300X250 ММ) ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОТСЕК ДЛЯ ОТВЕРТОК, ВМЕСТИТЕЛЬНЫЙ ВСТРОЕННЫЙ КАРМАН – АПТЕЧКУ С ЗАСТЕЖКОЙ «МОЛНИЯ», ЧТО ПРЕДОТВРАТИТ ПРОМОКАНИЕ И ВЫПАДЕНИЕ СРЕДСТВ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, А ТАКЖЕ УДОБНАЯ ПОДВЕСНАЯ СИСТЕМА В ВИДЕ ПОЛУКОЛЕЦ ДЛЯ НАВЕСНОГО ИНСТРУМЕНТА. ДВА БОКОВЫХ КАРМАНА (300X150 ММ) ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ УДОБНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ КЛИНЬЕВ ВАЛОЧНЫХ, МАЛОГО ГРЕЙФЕРНОГО ЗАХВАТА И КРЮКА ПОДЪЕМНОГО. ЗАСТЕЖКА В ВИДЕ РЕГУЛИРУЕМОГО РЕМНЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПОДОГНАТЬ ПОЯС ПО РАЗМЕРУ ПОД ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.



ЗАХВАТ ГРЕЙФЕРНЫЙ 7815-4021



НАЗНАЧЕНИЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
РУЧНОЙ КЛЕЩЕВОЙ ЗАХВАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С БРЕВНАМИ.
ЩИПЦЫ САМОЗАТЯГИВАЮТСЯ ПОД ВЕСОМ,
ВДАВЛИВАЯ ОСТРЫЕ ГУБКИ В ТРАНСПОРТИРУЕМЫЙ
МАТЕРИАЛ. ЗАХВАТ ДЛЯ БРЕВЕН ПОЗВОЛЯЕТ
ЭФФЕКТИВНО ПОДНИМАТЬ, ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ И
ПЕРЕНОСИТЬ БРЕВНА.

РУЧКА ИЗ ПОЛИМЕРА НА ОСНОВЕ КАУЧУКА,
ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ В РУКАХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ВЫСОТА В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ: 315 ММ.
- ВЫСОТА ПРИ ПОЛНОМ ОТКРЫТИИ ЗЕВА: 170 ММ.
- ШИРИНА ЗАХВАТА: 200 ММ.
- МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ: СТАЛЬ.
- МАТЕРИАЛ РУКОЯТКИ: ПОЛИМЕР НА ОСНОВЕ КАУЧУКА.
- ВЕС: 0,64 КГ.



ЛОПАТКА ВАЛОЧНАЯ УДАРНАЯ С ПОВОРОТНЫМ КРЮКОМ

7815-4043



WWW.SITOMO.BY

НАЗНАЧЕНИЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
ЛОПАТКА ВАЛОЧНАЯ – ПРИСПОСОБЛЕНИЕ В ВИДЕ
РЫЧАГА ДЛЯ СТАЛКИВАНИЯ ВРУЧНУЮ НЕБОЛЬШИХ
ДЕРЕВЬЕВ (ДИАМЕТРОМ ДО 30 СМ) С ПНЯ ПРИ ИХ
НАПРАВЛЕННОЙ ВАЛКЕ. ИМЕЕТСЯ КРЮК ДЛЯ ПОВОРОТА
СТВОЛОВ ДЕРЕВА В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ.

ГНУТАЯ РУЧКА ГАРАНТИРУЕТ УСИЛЕНИЕ РЫЧАГА И
ВЫПОЛНЕНА ИЗ ПОЛИМЕРА НА ОСНОВЕ КАУЧУКА,
ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ В РУКАХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ДЛИНА : 800 ММ.
- ШИРИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ЛОПАТКИ: 85 ММ.
- ВЕС: 2 КГ.
- НАЛИЧИЕ КРЮКА.
- ДЛЯ СТОЛОВ ДЕРЕВЬЕВ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИХ ДИАМЕТРА 30 СМ.

ЗАХВАТ ГРЕЙФЕРНЫЙ 7815-4022



НАЗНАЧЕНИЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
РУЧНОЙ КЛЕЩЕВОЙ ЗАХВАТ ПРЕДНАЗНАЧЕН
ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ОБРАЩЕНИЯ С БРЕВНАМИ.
ЩИПЦЫ САМОЗАТЯГИВАЮТСЯ ПОД ВЕСОМ,
ВДАВЛИВАЯ ОСТРЫЕ ГУБКИ В ТРАНСПОРТИРУЕМЫЙ
МАТЕРИАЛ. ЗАХВАТ ДЛЯ БРЕВЕН ПОЗВОЛЯЕТ
ЭФФЕКТИВНО ПОДНИМАТЬ, ПЕРЕВОРАЧИВАТЬ И
ПЕРЕНОСИТЬ БРЕВНА.

РУЧКА ИЗ ПОЛИМЕРА НА ОСНОВЕ КАУЧУКА,
ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ В РУКАХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ВЫСОТА В ЗАКРЫТОМ ПОЛОЖЕНИИ: 315 ММ.
- ВЫСОТА ПРИ ПОЛНОМ ОТКРЫТИИ ЗЕВА: 170ММ.
- ШИРИНА ЗАХВАТА: 300 ММ.
- МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ: СТАЛЬ.
- МАТЕРИАЛ РУКОЯТКИ: ПОЛИМЕР НА ОСНОВЕ КАУЧУКА.
- ВЕС: 0,8 КГ.



КРЮК ПОДЪЕМНЫЙ 7815-4023



НАЗНАЧЕНИЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
КРЮК ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ ВЫТЯГИВАНИЯ И
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ СТВОЛОВ ДЕРЕВЬЕВ. ОСТРЫЙ
КОНЕЦ КРЮЧКА ЭФФЕКТИВНО ВОНЗАЕТСЯ В
ДРЕВЕСИНУ, ОБЛЕГЧАЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
· ВЫСОТА: 235 ММ.
· ДИАМЕТР КРЮКА 10 ММ.
· МАТЕРИАЛ РАБОЧЕЙ ЧАСТИ: СТАЛЬ.
· МАТЕРИАЛ РУКОЯТКИ: ДЕРЕВО.
· ВЕС: 0,65 КГ.



WWW.SITOMO.BY

ЛОПАТКА ВАЛОЧНАЯ УДАРНАЯ С ПОВОРОТНЫМ КРЮКОМ

7815-4044



НАЗНАЧЕНИЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
ЛОПАТКА ВАЛОЧНАЯ – ПРИСПОСОБЛЕНИЕ В ВИДЕ
РЫЧАГА ДЛЯ СТАЛКИВАНИЯ ВРУЧНУЮ СТВОЛОВ
ДЕРЕВЬЕВ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА С ПНЯ ПРИ ИХ
НАПРАВЛЕННОЙ ВАЛКЕ. ИМЕЕТСЯ КРЮК ДЛЯ ПОВОРОТА
СТВОЛА ДЕРЕВА В НУЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ.

ГНУТАЯ РУЧКА ГАРАНТИРУЕТ УСИЛЕНИЕ РЫЧАГА И ВЫПОЛНЕНА
ИЗ ПОЛИМЕРА НА ОСНОВЕ КАУЧУКА, ИСКЛЮЧАЮЩЕГО
ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ В РУКАХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ДЛИНА : 1300 ММ.
- ШИРИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ ЛОПАТКИ: 105 ММ.
- ВЕС: 3,3 КГ.
- НАЛИЧИЕ КРЮКА.
- ДЛЯ СТВОЛОВ ДЕРЕВЬЕВ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА.



WWW.SITOMO.BY

ЛОПАТКА ВАЛОЧНАЯ УДАРНАЯ

7815-4042



НАЗНАЧЕНИЕ/ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:
ЛОПАТКА ВАЛОЧНАЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРИ ВАЛКЕ
ДЕРЕВЬЕВ ДЛЯ СБРАСЫВАНИЯ ИХ С ПНЯ ЧЕРЕЗ
НЕДОПИЛ В НЕОБХОДИМОМ НАПРАВЛЕНИИ.

РУКОЯТКА ЛОПАТКИ ИМЕЕТ ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ ЗАХВАТ
И ВЫПОЛНЕНА ИЗ ПОЛИМЕРА НА ОСНОВЕ КАУЧУКА,
ИСКЛЮЧАЮЩЕГО ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЕ В РУКАХ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- ДЛИНА: 480 ММ.
- ШИРИНА РАБОЧЕЙ ЧАСТИ: 75 ММ.
- ВЕС: 1,02 КГ.



WWW.SITOMO.BY